

MIG/MAG



MIG 256 C DIGIT II

230A 35% FATOR DE MARCHA
180A 60% FACTOR DE SERVICIO
130A 100% (t=40°C 10 min)



(REF. PA05ELM052A)

Máquina de alimentação trifásica para soldadura MIG/MAG com alimentador de fio integrado com controlo de potência por comutadores.

Sistema MecaPulse para menor distorção de peças e excelente soldadura de transição em juntas de chapas finas. Grande redução de consumo de fio e de energia.

Modelo com rodas e rodízios para fácil deslocação e design compacto. Soldaduras MIG e MAG de alta qualidade com fio de 0,6 a 1,0 Ø mm para todo o tipo de trabalhos de reparação, manutenção e produção nas indústrias metalomecânicas pequenas e médias.

Máquina de alimentación trifásica para soldadura MIG/MAG con devanadora de hilo integrada con control de potencia por conmutadores.

Sistema MecaPulse para menor distorsión de piezas y excelente soldadura de transición en bordes de chapas finas. Gran reducción de consumo de hilo y de energía.

Modelo con ruedas, 2 de ellas giratorias para fácil desplazamiento y diseño compacto. Soldaduras MIG y MAG de alta calidad con hilo de 0,6 a 1,0 Ø mm para todos los tipos de trabajos de reparación, mantenimiento y producción en las industrias metalmeccánicas pequeñas y medianas.



Sistema MecaPulse - Menor distorção de peças e excelente soldadura de transição em juntas de chapas finas. Grande redução de consumo de fio e de energia.
Sistema MecaPulse - Menos distorsión de piezas y excelente transición de bordes en soldadura continua de chapas finas. Grande reducción de consumo de hilo y energía



Fluxo de gás no final da soldadura para manter a proteção de gás durante o arrefecimento da peça e do elétrodo evitando oxidações
Flujo de gas en el final de la soldadura para mantener la protección de gas durante el enfriamiento de la pieza y del electrodo evitando oxidaciones



Elevado fator de marcha para aplicações industriais
Elevado factor de servicio para aplicaciones industriales



Protegidos contra sobreaquecimento, sobretensões e sobrecarga para assegurar grande fiabilidade
Protegidos contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecarga para asegurar gran fiabilidad



Comprimento do fio à saída da pistola no final da soldadura
Longitud del hilo a la salida de la antorcha en el final de soldadura



Rampa de subida de corrente de soldadura
Rampa de subida de corriente de soldadura



Regulação de tempo de ponto em MIG
Regulación del tiempo de punto en MIG



Mensagem de erro - Ao ligar a máquina o gatilho da tocha encontra-se ativado
Mensaje de error - Al conectar la máquina, el gatillo de la pistola se encuentra activado



Dados técnicos

Datos técnicos

Tensão de alimentação <i>Tensión de alimentación</i>	*3x400V (+/- 10%)
Frequência <i>Frecuencia</i>	50/60 Hz
Corrente primária máxima <i>Corriente primaria máxima</i>	14A
Potência máxima <i>Potencia máxima</i>	9,7kVA
Tensão em vazio <i>Tensión en vacío</i>	16,5-37V
Regulação de corrente <i>Regulación de corriente</i>	25-230A
Diâmetro de fio** <i>Diámetro de hilo**</i>	Ø 0,6-1,0mm
Posições de regulação (DIGIT II/SYNERGIC II) <i>Posiciones de regulación (DIGIT II/SYNERGIC II)</i>	10 28 Pos.
Proteção <i>Protección</i>	IP 21S
Classe de isolamento <i>Clase de aislamiento</i>	H

*Tensão de alimentação opcional sob pedido
**Tensión de alimentación opcional bajo pedido*

** Equipamento fornecido com roletes de 0,8mm - 1,0mm
*** Equipo suministrado con rodillos arrastre de 0,8mm - 1,0 mm*



Acessórios

Accesorios



Tocha MIG 25-3 cabo 3m (1)
Tocha MIG 25-4 cabo 4m (2)
Antorcha MIG 25-3 Cable 3m (1)
Antorcha MIG 25-4 Cable 4m (2)

REF. CC107209 (1) REF. CC107210 (2)



Máscara auto. MX 513 S vermelha (1)
Máscara auto. MX 513 S preta (2)
Pantalla auto. MX 513 S roja (1)
Pantalla auto. MX 513 S negra (2)

REF. CC108071 (1) REF. CC108072 (2)



Debitómetro Ar/CO2
Caudalímetro Ar/CO2

REF. CC104219




Econom. de gás p/ debitómetro
Econom. de gas p/ caudalímetro

REF. CC108184

Máquinas robustas e potentes, para soldadura MIG e MAG de alta qualidade com fio sólido e fluxado.
Máquinas robustas y potentes para soldaduras MIG y MAG de alta calidad con hilo sólido y fluxados.



Sistema MECAPULSE para menor distorção de peças e melhores resultados de soldadura.
Sistema MECAPULSE para una menor distorsión de piezas y mejores resultados de soldadura.



Reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem pré-aviso, imagens não contratuais.
Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.